

ZEH対象樹脂サッシ製品リスト (外窓・内窓)

開口部U値		1	2	3	4	5	6	7
強化外皮基準	窓	1.9	1.9	1.9	2.33	2.33	2.33	2.33
	ドア・引戸	1.9	1.9	1.9	2.33	2.33	2.33	2.33
更なる強化外皮基準	窓	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	ドア・引戸	1.75	1.75	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9

製品については各メーカーにお問い合わせください。

【外窓】 株式会社エクセルシャノン

開口部U値 [W/(㎡・K)]	会社名	製品名	開閉形式							ガラス仕様 ②ガラス構成 ③ガラス中央部熱貫流率 [W/(㎡・K)]	評価基準 ①仕様 ②計算法 ③測定法	備考	
			引き	開き戸	縦 すべり 出し	横 すべり 出し	内 倒し ・ 外 倒し	F I X	その他				
2.33以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs	○	○	○	○	○	○	○	○	② Low-E複層ガラス (G8以上G12未満) Low-E複層ガラス (A10以上)	①	腰パネル付を除く
2.33以下	エクセルシャノン	シャノンウインドType EB (防火窓)	○	○	○	○	○	○	○	○	② Low-E複層ガラス (G8以上G12未満) Low-E複層ガラス (A10以上)	①	
1.90以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs	○	○	○	○	○	○	○	○	② Low-E複層ガラス (G12以上)	①	腰パネル付を除く
1.90以下	エクセルシャノン	シャノンウインドType EB (防火窓)	○	○	○	○	○	○	○	○	② Low-E複層ガラス (G12以上)	①	
1.75以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡs	○	○	○	○	○	○	○	○	② ダブルLow-E三層複層ガラス (G7以上)	①	腰パネル付を除く
1.75以下	エクセルシャノン	シャノンウインドType TG (防火窓)			○						② ダブルLow-E三層複層ガラス (G7以上)	①	
1.30以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡs	○								③ 0.93以下	③	引違い窓テラス障子タイプは除く
1.30以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡs		○	○						③ 0.80以下	③	テラスドアNは除く
1.30以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡx	○								③ 0.80以下	③	引違い窓テラス障子タイプは除く
1.30以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡx		○	○						③ 0.69以下	②	テラスドアNは除く
1.30以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡx (クリプトンガス仕様)	○								③ 0.77以下	③	引違い窓テラス障子タイプは除く
1.30以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡx (クリプトンガス仕様)		○	○						③ 0.77以下	③	テラスドアNは除く
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs U F-Hシリーズ			○	○					③ 0.99以下	②	
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs U F-Lシリーズ		○	○						③ 1.11以下	②	腰パネル付を除く
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡx U F-Hシリーズ	○								③ 0.99以下	②	
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡx U F-Hシリーズ			○	○					③ 0.88以下	②	
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡx U F-Lシリーズ	○								③ 0.83以下	②	
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡx U F-Lシリーズ		○	○						③ 1.11以下	②	腰パネル付を除く
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡx U F-Hシリーズ (クリプトンガス仕様)	○								③ 0.77以下	②	
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡx U F-Hシリーズ (クリプトンガス仕様)			○	○					③ 0.86以下	②	
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡx U F-Lシリーズ (クリプトンガス仕様)		○	○						③ 0.86以下	②	腰パネル付を除く
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインド SPGシリーズ (クリプトンガス仕様)			○	○					③ 0.52以下	②	