

ZEH対象樹脂サッシ製品リスト（外窓・内窓）

開口部U値

地域		1	2	3	4	5	6	7
強化外皮基準	窓	1.9	1.9	1.9	2.33	2.33	2.33	2.33
	ドア・引戸	1.9	1.9	1.9	2.33	2.33	2.33	2.33
更なる強化外皮基準	窓	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	ドア・引戸	1.75	1.75	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9

製品については各メーカーにお問い合わせください。

【内窓】

AGC株式会社

開口部U値 [W/(m ² ・K)]	会社名	製品名	開閉形式							外内窓・各ガラス組み合わせ仕様	評価基準 ① 仕様 ② 計算法 ③ 測定法	備考
			引き	開き戸	縦すべり出し	横すべり出し	内倒し・外倒し	FIX	その他			
2.33以下	AGC	まどまど std/まどまど plus※	○	○					○	外窓 単板 + 樹脂製内窓 普通複層 A6～	②	開口部の仕様・計算については、(国研)建築研究所公表の計算支援プログラムに示される、二重窓の場合の窓の熱貫流率の計算式に基づく。
			○	○					○	外窓 単板 + 樹脂製内窓 Low-E複層 A5～		
○			○					○	外窓 普通複層 A4～ + 樹脂製内窓 普通複層 A6～			
○			○					○	外窓 単板 + 樹脂製内窓 Low-E複層 A10～			
○			○					○	外窓 単板 + 樹脂製内窓 Low-E複層 G8～			
○			○					○	外窓 普通複層 A4～ + 樹脂製内窓 Low-E複層 A5～			
○			○					○	外窓 普通複層 A10～ + 樹脂製内窓 普通複層 A6～			
○			○					○	外窓 普通複層 A10～ + 樹脂製内窓 Low-E複層 G12～			
1.9以下												
1.3以下												

※まどまどplusについては、2枚・4枚建て引き違い窓のみ該当