

ZEH対象樹脂サッシ製品リスト (外窓・内窓)

開口部U値

地域		1	2	3	4	5	6	7
強化外皮基準	窓	1.9	1.9	1.9	2.33	2.33	2.33	2.33
	ドア・引戸	1.9	1.9	1.9	2.33	2.33	2.33	2.33
更なる強化外皮基準	窓	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	ドア・引戸	1.75	1.75	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9

製品については各メーカーにお問い合わせください。

【外窓】 株式会社エクセルシャノン

開口部U値 [W/(㎡・K)]	会社名	製品名	開閉形式							ガラス仕様 ②ガラス構成 ③ガラス中央部 熱貫流率 [W/(㎡・K)]	評価基準 ①仕様 ②計算法 ③測定法	備考
			引き 戸	縦 すべり 出し	横 すべり 出し	内 倒し・ 外倒し	F I X	そ の 他				
2.33以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs	○	○	○	○	○	○	○	② Low-E複層ガラス(G8以上G12未満)	①	腰パネル付を除く
2.33以下	エクセルシャノン	シャノンウインドTypeEB (防火窓)	○	○	○	○	○	○	○	② Low-E複層ガラス(G8以上G12未満)	①	
1.90以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs	○							② Low-E複層ガラス(G12以上G16未満)	②	外付、完全外付を除く CVDクリアを除く
1.90以下	エクセルシャノン	シャノンウインドTypeEB (防火窓)	○							② Low-E複層ガラス(G12以上)	③	グリーンのみ
1.75以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs		○	○	○	○	○	○	② Low-E複層ガラス(G12以上)	②	腰パネル付を除く シングルハングを除く CVDクリアを除く
1.75以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs	○							② Low-E複層ガラス(G16以上)	②	外付、完全外付を除く CVDクリアを除く
1.75以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡx	○							② ダブルLow-E三層複層ガラス(G10以上)	①	
1.30以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡx	○							③ 0.80以下	②	外付を除く テラス障子タイプを除く
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドTypeTG (防火窓)			○	○		○		② ダブルLow-E三層複層ガラス(G10以上)	③	
1.30以下	エクセルシャノン	トリプルシャノンⅡx		○	○	○		○	○	② ダブルLow-E三層複層ガラス(G13.5以上)	②	シングルハングを除く
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs UFHシリーズ	○		○	○		○		② ダブルLow-E三層複層ガラス(G9.5以上)	②	CVDクリアを除く
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドⅡs UFLシリーズ		○	○	○		○		② ダブルLow-E三層複層ガラス(G11以上)	②	腰パネル付を除く CVDクリアを除く
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドNS50トリプル	○	○	○	○		○		③ 0.79以下	②	
1.30以下	エクセルシャノン	シャノンウインドNS50トリプル防火			○	○		○		③ 0.63以下	③	